

AZ EPS - NEO LEMEZEK CSOMAGOLÁSA, SZÁLLÍTÁSA, TÁROLÁSA

1. A NEO lemezeket közvetlen napfénynek kitenni tilos! A NEO - szürke expandált polisztirol szenet tartalmaz, amely a napsugárzás abszorbenseként hat. A napsugárzás hatása degradálja a NEO szerkezetét. Éppen ezért a NEO lemezek fehér átlátszatlan fóliába vannak csomagolva, amely védi a terméket a napsugárzás kedvezőtlen hatásaitól.
2. A terméket a berakodás, kirakodás és szállítás során óvni kell a mechanikai sérülésektől
3. A tárolásnál be kell tartani a tűzvédelmi biztonsági előírásokat. A lemezeket fedett, szellőztethető raktárakban vagy tetők alatt kell tárolni, hőforrástól távol, és tilos közvetlen napfénynek kitenni. A tárolási hőmérséklet nem haladhatja meg a 70°C-t. A lemezeket max. 5 m magasságig szabad egymásra pakolni.
4. A lemezek hőszigetelési rendszerbe vasó bekomponálása során ragasztóanyagként kizárólag a hőszigetelő rendszer gyártója által javasolt ragasztót kell használni, valamint a napsugárzás elleni védelem érdekében építőipari háló használata szükséges.